



RMGT 9

A全判オフセット印刷機



920PF-5（片面・両面兼用印刷機）

〈仕様〉

印刷ユニット数	5（5/0、4/1）	
最大紙寸法	〈片面印刷時〉 640 × 920mm	〈両面印刷時〉 635 × 920mm
最小紙寸法	〈片面印刷時〉 290 × 410mm	〈両面印刷時〉 370 × 410mm
最大印刷寸法	615 × 900mm	
紙厚範囲 ※ 1	0.04 ～ 0.4mm	
最高印刷速度 ※ 2	13,000 枚 / 時	
版寸法	665 × 910mm（位置決めピンピッチ：780mm）版の厚み（仕立て合計）：0.44mm	
ブランケット寸法	ブランケット：681 × 941 × 1.95mm（仕立て合計：2.55mm）	
給紙 / 排紙 紙積高	給紙：800mm 排紙：900mm	
ローラー本数	インキローラー：19 本（着けローラー：4 本） / ユニット 水 ロ ー ラ ー： 4 本（着けローラー：1 本） / ユニット	
ノンプリンティングエリア	10 ± 1mm	
機械寸法	全長 ※ 3	8,976mm
	全幅	3,010mm
	高さ	1,870mm
質量 ※ 3	27.1t	

※ 1 使用する用紙の種類によって、印刷可能な用紙の厚みに制限があります。

※ 2 最高印刷速度は、要求される印刷品質、環境条件、使用するインキや版材、用紙の種類などにより異なります。

※ 3 スタンダードデリバリーの仕様です。機械質量には周辺装置の質量は含まれていません。